

Fiche technique - TNR Plus



Modèle : TNR Plus
Date : 23 juin 2025

Touch N'Roll
www.touchnroll.fr
contact@touchnroll.fr

CE



Flexibilité infinie

Rotation à 360° pour une visualisation optimale



Affichage 4k UHD

Résolution idéale pour tous vos projets



Connectivité totale

Pour tous vos appareils AirPlay, NFC, HDMI, USB-C



Autonomie idéale

Jusqu'à 5 heures d'utilisation en continu



Caméra HD

Idéale pour les visios ou pour prendre des photos



Mobilité complète

Déplacez-le facilement d'un espace à un autre

Caractéristiques techniques

Affichage

- taille de l'écran : 31,5 pouces
- type : VA, full lamination
- résolution : 4K UHD (3840 x 2160)
- ratio : 16:9
- zone d'affichage : 697.3 x 392.2 mm
- rétroéclairage : ELED
- durée de vie : > 50 000 heures
- gamut colorimétrique : NTSC 85%, DCI-P3 93%, sRGB 99%, AdobeRGB 84%
- taux de rafraîchissement : 60 Hz
- couleurs affichées : 8-bit, 16,7 millions de couleurs
- luminosité (typique) : 320-350 cd/m²
- contraste (typique) : 3000:1
- angle de vision : 178°
- dalle : verre trempé anti-reflet (non-glare)
- technologie de collage : full lamination
- miniled / local dimming : non

Batterie et alimentation

- Capacité : 9800mAh / 14.8V Li-ion
- Autonomie : > 210 minutes
- Temps de charge : 240 min (Typ)
- Puissance : 120W (14.8V / 3A)
- Veille : ≈0.5W
- Audio : 2x10W

Dimensions et structure

- Dimensions sans base : 731.5 x 428.9 x 28.3 mm
- Dimensions avec base : 731.5 x 1328.9 x 385 mm
- Dimensions emballage : 837 x 632 x 235 mm
- Matériaux : PC + ABS
- Couleur : gris
- Poids net : 17 kg
- Poids brut : 20.3 kg

Performance

- Processeur : MT8395 (ARM Cortex A78 x2 + A55 x4)
- GPU : Mali-G57
- RAM : 8GB
- Stockage : 128GB
- OS : Android 13 (certifié EDLA)

Connectique

- HDMI 2.0 x1 (4K 60Hz)
- USB 3.0 x1 (lecture multimédia)
- USB-C x1 (OTG, DP IN, recharge 7.5W)

Réseau sans fil

- Wi-Fi : Wi-Fi 6 (2.4GHz / 5GHz), normes a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth : 5.2

Autres fonctionnalités

- Tactile 20 points capacitif
- Rotation verticale 90° (portrait/paysage auto)
- Angle inclinable : ±18°
- Projection écran filaire/sans fil
- Base : roulettes multidirectionnelles avec colonnes ajustable

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Température de charge : 0°C à +45°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)
- Humidité de stockage : 5% à 95% (sans condensation)
- Altitude de fonctionnement : ≤ 3000 m

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
Support écran	x1
Base avec roulette	x1
Vis	x5
Caméra	x1
Tounevis	x1
Alimentation	x1
Câble d'alimentation	x1
Câble HDMI 2.0	x1
Câble USB-C	x1
Manuel d'utilisation	x1